

epoxy-det

01/13 214

technický list



EPOXY-DET

Čistící přípravek pro epoxidové spárovací hmoty.

spárovací hmoty a silikony

TECHNOKOLLA



epoxy-det



VZHLED

Žlutá tekutina

SKLADOVÁNÍ

24 měsíců na suchém místě, chráněno před mrazem a vysokými teplotami



OBLAST POUŽITÍ

- Čištění keramických obkladových prvků po spárování epoxidovými spárovacími hmotami EPOSTUK, SKYCOLORS a SKYCOLORS EVOLUTION.
- Ředěný roztok odstraňuje tuk a mastnotu z velmi špinavých dlaždic.
- Ředěný roztok v poměru 1:5 s vodou rozjasňuje spáry provedené hmotou SKYCOLORS EVOLUTION.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Přípravek na vodní bázi, obsahuje kyselinu ethylendiamintetraoctovou (EDTA) a soli (max 5%), mýdlo (5-15%) a vonné příměsi.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Přípravek je možno - v závislosti na potřebě - použít ředěný i neředěný.

Jak odstranit odolné epoxidové spárovací zbytky:

Neředěný přípravek nalijte na čištěné místo, nechte 15 až 20 minut působit. Potom mechanicky očistěte hrubým kartáčem (v případě nutnosti nejprve použijte hranu ocelového hladítka). Nakonec povrch důsledně omyjte velkým množstvím vody.

Jak odstranit skvrny po epoxidovém spárování:

Přípravek zředte s vodou v poměru 1:5, nalijte na čištěné místo a nechte několik minut působit. Potom mechanicky očistěte hrubým kartáčem. Nakonec povrch důsledně omyjte velkým množstvím vody.



VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ

- stopy po epoxidovém spárování mohou být odstraněny po alespoň 48 hod. po spárování (24 hod. pokud je teplota vyšší než 20°C).
- nepoužívejte na leštěný mramor a kámen
- nepoužívejte na dřevo
- nepoužívejte na akrylátové vany a vaničky
- proveďte test, zda přípravek nepoškozuje povrch

TECHNICKÉ ÚDAJE	HODNOTY
Vzhled	Tekutina
Barva	Žlutá
Hustota (g/cm ³)	1.01
pH	11.3

Technokolla důrazně doporučuje přečíst a řídit se informacemi o produktu, které jsou uvedeny v tomto Technickém listu. Tento dokument si můžete stáhnout z našich webových stránek www.technokolla.cz ve formátu pdf.

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.technokolla.cz a www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36, CZ 624 00 Brno

Tel.: +420 546 422 464 Fax: +420 546 422 400

e-mail: sika@cz.sika.com, www.sika.cz, www.technokolla.cz



SINCERT



CISA

